

**Descriptif**

TPCL – té assemblé avec bride emboutie SPL, avec joint en caoutchouc EPDM.

Exemple de désignation

Code produit


TE90 - aaa - bbb - ccc

: Type

Æd
Æd
Æd
4

Dimensions

TPCL

**Dimensions**

Ød [mm]	Ød / Ø d	L [mm]	H [mm]	TPCLXPCL poids [kg]	
80	801	140	52	0,3	0,4
100	801	126	65	0	0
	1002	170	65	0,33	0,4
125	801	146	75	0,4	5
	1003	184	78	5	0,5
	1252	20	83	0,4	6
140	801	0	82	0	0,5
	1001	140	85	0,5	0
	1251	175	90	0	0,7
150	801	23	87	0,6	3
	1001	0	90	3	0,8
	1251	140	95	0,4	6
	1404	175	95	3	0,53
	1501	215	95	0,6	0,7
160	801	23	92	0	6
	1001	0	95	0,7	1,00
	1253	26	100	0	0,5
	1404	0	100	0,4	6
	1504	140	100	5	0,7
	1602	184	105	0,6	8
180	801	22	102	4	1,00
	1001	9	105	0,7	1,04
	1251	23	110	4	1,05
	1404	0	110	0,7	0,6
	1504	26	110	5	2
	1601	0	115	0,7	0,8
		22		5	4

Tés et croix TE90



SOFT'R

Dimensions

Ød [mm]	Ød / Ø d [mm]	L [mm]	H [mm]	TPCLXPCL poids [kg]	
180	1804	28	115	1,20	1,50
20	801	5	112	0,73	0,75
0	1001	140	115	0,8	0,9
	1253	175	115	5	5
	1404	215	120	0,9	1,20
	1503	23	120	3	1,27
	1603	0	125	0,9	1,30
	1804	26	125	4	1,48
	2002	0	125	0,9	1,70
224	801	281	124	6	1,73
	1001	28	127	1,05	0,8
	1251	5	132	1,20	5
	1404	265	132	1,28	1,03
	1504	140	132	0,75	1,30
	1601	175	137	0,8	1,37
	1804	215	137	8	1,40
	2001	23	137	1,06	1,50
	2244	0	137	1,16	1,90
250	801	26	137	1,16	1,95
	1001	0	140	1,25	2,10
	1251	26	145	1,40	1,00
	1404	0	145	1,53	1,20
	1504	28	145	1,65	1,30
	1603	5	150	0,9	1,55
	1804	34	150	3	1,60
	2001	6	150	1,07	1,75
	2244	34	150	1,20	2,0
	2501	6	150	1,38	0
280	804	156	152	1,38	2,10
	1004	175	155	1,46	2,30
	1251	22	160	1,70	2,6
	1404	0	160	1,72	0
	1504	23	160	1,95	1,20
	1604	0	165	2,0	1,40
	1804	255	165	0	1,43
	2001	256	165	1,05	1,72
	2244	30	165	1,15	1,78
300	804	6	162	1,32	1,85
	1004	30	165	1,50	2,25
	1251	6	170	1,52	2,30
	1404	35	170	1,60	2,4
	0			1,80	0

Ød [mm]	Ød / Ø d [mm]	L [mm]	H [mm]	TPCLXPCL poids [kg]	
	1504	255	170	1,60	1,82
	1604	256	175	1,62	2,0
	1804	306	175	1,96	0
	2001	306	175	1,98	2,35
	2244	350	175	2,05	2,4
	2501	350	175	2,20	0
315	804	156	170	1,25	2,52
	1004	175	173	1,30	2,63
	1251	220	178	1,46	1,40
	1404	230	178	1,65	1,45
	1504	250	178	1,68	1,60
	1604	256	182	1,70	1,86
	1804	306	182	2,05	1,90
	2001	306	182	2,08	2,0
	2244	350	182	2,20	0
	2501	350	182	2,30	2,4
	3151	390	182	2,80	0
355	1004	175	193	1,70	2,45
	1254	220	198	1,90	2,8
	1604	256	203	2,15	0
	2004	306	203	2,55	2,9
	2244	350	203	2,82	0
	2504	350	203	2,90	3,70
	3154	455	203	3,40	1,85
400	1004	175	215	2,15	2,0
	1254	225	220	2,40	0
	1604	266	225	2,70	2,30
	2004	300	225	3,00	2,8
	2244	350	225	3,40	0
	2504	350	225	3,50	3,15
	3154	415	225	3,95	3,20
	4004	500	225	5,00	4,3
450	1254	225	245	3,30	0
	1604	266	250	3,70	2,20
	2004	300	250	4,10	2,50
	2504	350	250	4,50	2,9
	3154	415	250	6,10	0
	4004	500	250	6,20	3,30
500	1254	225	270	3,80	3,70
	1604	266	275	4,10	3,8
	2004	300	275	4,50	0
					4,5



Dimensions

Ød [mm]	Ød / Ø d [mm]	L [mm]	H [mm]	TPCLXPCL poids [kg]
	[m m]	50025043502755,0		5,4
		31544152755,6		6,0
		40045002756,9		7,7
		560 20043603055,6		5,8
		25044003055,1		6,4
		31544853056,9		7,3
		40045903058,6		9,4
		60020043603256,0		6,3
		25044003256,3		6,5
		31544853257,5		7,8
		40045903259,2		9,9
		63020043603406,3		6,1
		25044003406,7		6,8
		31544853408,0		8,3
		40045903409,5		10,4
		71016044304155,5		6,0
		20044704156,0		6,3
		25045204156,6		6,7
		31545854357,5		8,0
		40046704358,5		9,6
		45047204759,4		10,9
		80016044304606,2		6,8
		20044704606,8		7,5
		25045204607,4		8,0
		31545854808,4		9,3
		40046704809,5		10,5
		450472052010,5		11,6
		500477052011,2		12,0
		560483052011,9		13,1

¹ faites avec pièce pressée SPL

² faites de deux parties entièrement pressées

³ faites avec pièce pressée SPP

⁴ faites avec pièce modulaire SPSL