

**Descriptif**

- té symétrique avec joints en caoutchouc EPDM .
- croix symétrique avec joint en caoutchouc EPDM .
- té symétrique sans joint .
- croix symétrique sans joint .
- té asymétrique avec joints en caoutchouc EPDM .
- croix asymétrique avec joints en caoutchouc – té asymétrique sans joint .
- té asymétrique sans joint .



4 peut être différent de $\text{Æd}3$.

Exemple de désignation

Code produit : **CR - aaa - bbb**

Type

Æd	
Æd	

Dimensions



Dimensions

Ød [mm]	Ød / Ø d [mm]	L [mm]	H [mm]	poids [kg]	
160	100	190	125	0,7	0,8
	125	215	125	0	0
	140	24	130	0,8	0,9
	150	0	130	0	0
	160	25	130	0,8	1,00
	180	0	130	5	1,05
	20	26	145	0,9	1,10
	0	0	145	0	1,20
	22	28	145	0,9	1,50
	180	4	0	135	5
180	25	33	135	0,9	2,10
	0	0	140	5	0,9
	100	355	140	1,15	0
	125	38	140	1,25	1,00
	140	0	140	1,40	1,10
	150	190	155	0,8	1,15
	160	215	155	0	1,20
	180	24	155	0,9	1,25
	20	0	165	0	1,60
	200	0	25	145	0,9
200	22	0	145	5	2,10
	4	26	150	1,00	2,6
	25	0	150	1,05	0
	0	28	150	1,10	1,00
	28	0	150	1,25	1,10
	0	33	165	1,35	1,20
	100	0	165	1,50	1,25
	125	355	165	1,70	1,30
	140	38	175	0,9	1,40
	150	0	175	0	1,60
224	160	43	175	0,9	1,80
	180	0	160	5	2,2
	20	190	160	1,00	0
	0	215	165	1,00	2,6
	22	24	165	1,10	0
	4	0	165	1,15	2,8
	25	25	165	1,35	0
	0	0	180	1,45	2,9
	28	26	180	1,60	0
	0	0	180	1,80	1,00
224	30	28	190	1,90	1,20
	0	0		2,0	1,30

Ød [mm]	Ød / Ø d [mm]	L [mm]	H [mm]	poids [kg]	
224	30	45	190	2,10	2,9
	0	0	190	2,20	0
	315	46	20	2,9	3,0
250	355	5	0	0	0
	100	525	170	1,20	4,4
	125	190	170	1,30	0
	140	215	175	1,40	1,30
	150	24	175	1,40	1,40
	160	0	175	1,50	1,50
	180	25	175	1,50	1,60
	20	0	190	1,70	1,60
	0	26	190	1,85	1,70
	22	0	190	2,0	2,0
280	4	28	20	0	0
	25	0	0	2,30	2,20
	0	33	20	2,4	2,4
	28	0	0	0	0
	0	355	20	2,50	2,8
	30	38	0	3,20	0
	0	0	210	3,60	3,0
	315	43	210	1,30	0
	355	0	185	1,40	3,20
	40	45	185	1,50	4,5
300	0	0	190	1,55	0
	100	46	190	1,60	5,50
	125	5	190	1,70	1,40
	140	525	190	1,90	1,50
	150	57	20	2,0	1,70
	160	0	5	0	1,70
	180	190	20	2,20	1,75
	20	215	5	2,50	1,90
	0	24	20	2,55	2,10
	22	0	5	2,65	2,30
300	4	25	215	3,50	2,50
	25	0	215	3,90	2,9
	0	26	215	5,10	0
	28	0	225	1,40	3,0
	0	28	225	1,50	0
	30	0	225	1,60	3,30
	0	33	195	1,70	4,6
	315	0	195	1,75	0
	355	355	20	1,80	5,50

Tés et croix

CR



SOFT'R

Dimensions

$\frac{1}{2} \phi$ [mm]	$\phi 3 / \phi 4$ [mm]	L [mm]	H [mm]	poids [kg]	
300	280	43	225	2,6	3,0
	300	0	225	2,7	3,1
	315	45	225	2,8	3,3
	355	0	235	3,7	4,6
	400	46	235	4,1	5,5
	450	5	235	5,4	8,0
315	80	525	20	1,3	1,3
	100	57	5	1,5	1,6
	125	0	20	1,6	1,7
	140	62	5	1,7	1,8
	150	0	20	1,7	1,9
	160	170	5	1,8	1,9
	180	190	210	1,9	2,0
	200	215	210	2,1	2,4
	224	24	210	2,3	2,5
	250	0	210	2,5	2,8
	280	25	225	2,7	3,1
	300	0	225	2,8	3,2
	315	26	225	2,9	3,3
	355	0	235	3,8	4,7
	400	28	235	4,2	5,6
	450	0	235	5,6	8,0
355	500	33	24	6,2	9,4
	100	0	5	2,0	2,1
	125	355	24	2,2	2,3
	140	38	5	2,3	2,4
	150	0	24	2,4	2,5
	160	43	5	2,5	2,6
	180	0	25	2,6	2,7
	200	45	0	2,8	3,0
	224	0	225	3,0	3,2
	250	46	225	3,3	3,6
	280	5	23	3,5	3,9
	300	525	0	3,7	4,1
	315	57	23	3,8	4,3
	355	0	0	4,	5,0
	400	62	23	4	5,8
	450	0	0	4,	8,2
400	500	68	23	8	9,6
	560	0	0	6,3	11,2
	100	190	24	6,8	2,6
		215	5	7,5	

$\frac{1}{2} \phi$ [mm]	$\phi 3 / \phi 4$ [mm]	L [mm]	H [mm]	poids [kg]	
400	125	215	24	2,7	2,7
	140	24	5	2,8	2,9
	150	0	25	2,9	3,0
	160	25	0	3,0	3,0
	180	0	25	3,1	3,2
	20	26	0	3,4	3,6
	0	0	25	3,6	3,8
	22	28	0	3,8	4,1
	4	0	25	4,2	4,6
	25	33	0	4,4	4,7
	0	0	265	4,5	4,8
	28	355	265	5,0	5,5
	0	38	265	5,5	6,2
	30	0	275	7,1	8,5
	0	43	275	7,6	9,9
	315	0	275	8,3	11,4
450	355	45	28	8,7	12,5
	40	0	5	9,0	13,5
	0	46	28	3,7	3,8
	45	5	5	3,9	4,0
	0	525	28	4,0	4,1
	50	57	5	4,1	4,2
	0	0	29	4,3	4,4
	56	62	0	4,7	4,9
	0	0	29	5,0	5,2
	60	68	0	5,3	5,6
	0	0	29	5,7	6,1
	63	74	0	6,0	6,3
	0	0	29	6,1	6,5
	125	78	0	6,8	7,4
	140	0	27	7,4	8,1
	150	810	0	8,0	9,0
500	160	215	275	8,7	10,4
	180	24	275	9,4	11,9
	20	0	275	9,8	13,0
	0	25	275	10,1	13,9
	22	0	29	13,5	17,8
	4	26	0	4,1	4,2
	25	0	29	4,4	4,5
	0	28	0	4,5	4,6
	28	0	29	4,55	4,7
	0	33	0		



Dimensions

Ød [mm]	Ød / Ø d [mm]	L [mm]	H [mm]	poids [kg]	
500	180	280	30	4,7	4,9
	20	330	0	5,3	5,5
	0	355	315	5,5	5,7
	22	380	315	5,8	6,1
	4	430	315	6,4	6,7
	25	450	325	6,6	6,9
	0	465	325	6,7	7,1
	28	525	325	7,5	8,0
	0	570	335	8,0	8,7
	30	620	335	8,7	9,7
	0	680	335	9,4	10,6
	315	740	34	10,1	12,0
	355	780	0	10,6	13,2
	40	810	34	11,0	14,0
	0	890	0	14,5	20,4
560	45	980	34	15,9	24,2
	0	330	0	5,8	6,0
	50	355	34	6,1	6,3
	0	380	0	6,5	6,7
	56	430	34	7,0	7,4
	0	450	0	7,3	7,6
	60	465	34	7,4	7,8
	0	525	0	8,2	8,7
	63	570	34	8,8	9,5
	0	620	5	9,6	10,5
	710	680	34	10,3	11,4
	80	740	5	11,1	12,3
	0	780	34	11,6	13,3
	20	810	5	12,0	14,2
	0	890	355	15,7	20,5
600	22	980	355	17,2	24,3
	4	1080	355	19,1	29,0
	25	330	36	6,2	6,5
	0	355	5	6,5	6,7
	28	380	36	6,9	7,2
	0	430	5	7,5	7,8
	30	450	36	7,8	8,0
	0	465	5	7,9	8,2
	315	525	37	8,8	9,3
	355	570	0	9,4	10,0
	40	620	37	10,2	11,0
	0	0	0	0	0

Ød [mm]	Ød ₃ / Ø ₄ [mm]	L [mm]	H [mm]	poids [kg]	
600	500	680	39	10,9	11,9
	560	740	0	11,7	12,8
	600	780	39	12,3	13,5
	630	810	0	12,6	14,3
	710	890	39	16,5	20,5
	800	980	0	18,0	24,3
	900	108	39	20,	28,9
	630	200	0	0	6,8
	224	330	39	6,5	7,0
	250	355	0	6,8	7,5
	280	380	39	7,2	8,2
	300	430	0	7,8	8,5
	315	450	39	8,1	8,6
	355	465	0	8,3	9,6
	400	525	38	9,2	10,5
710	450	570	0	9,8	11,5
	500	620	38	10,6	12,5
	560	680	0	11,4	13,3
	600	740	38	12,3	14,0
	630	780	0	12,7	14,4
	710	810	39	13,2	20,5
	800	890	0	17,2	24,3
	900	980	39	18,8	28,9
	100	108	0	20,	34,
	0	0	39	7	6
	250	1180	0	23,0	10,9
	280	380	40	10,6	11,8
	300	430	0	11,1	12,1
	315	450	40	11,8	12,3
	355	465	0	12,0	13,6
800	400	525	40	13,1	14,6
	450	570	0	14,0	15,8
	500	620	40	15,0	16,9
	560	680	5	16,0	18,0
	600	740	40	17,0	18,7
	630	780	5	17,7	19,3
	710	810	40	18,2	22,2
	800	890	5	20,3	25,7
	900	980	40	22,0	30,3
	100	108	5	24,1	36,
	0	0	40	26,	0
	1120	1180	5	4	47,



Dimensions

134

Ød [mm]	Ød / Ø d [mm]	L [mm]	H [mm]	poids [kg]	
800	280	430	47	12,8	13,1
	300	450	5	13,2	13,5
	315	465	47	13,5	13,7
	355	525	5	14,7	15,1
	400	570	47	15,6	16,1
	450	620	5	16,7	17,4
	500	680	48	17,8	18,6
	560	740	5	18,9	19,8
	600	780	48	19,7	20,
	630	810	5	20,2	6
900	710	890	48	22,4	21,2
	800	980	5	24,2	24,2
	900	1080	49	26,5	26,1
	1000	1180	0	28,9	30,
	1120	1300	49	34,	4
	1250	1430	0	6	36,0
	315	465	49	37,9	47,2
	355	525	0	15,1	56,2
	400	570	49	16,4	15,3
	450	620	0	17,4	16,8
1000	500	680	49	18,6	17,9
	560	740	0	19,8	19,3
	600	780	49	21,1	20,3
	630	810	0	21,8	21,8
	710	890	49	22,5	22,7
	800	980	0	24,	23,3
	900	1080	49	8	26,3
	1000	1180	0	26,7	28,
	1120	1300	49	29,2	4
	1250	1430	0	31,8	31,0
1000	315	465	49	37,8	36,4
	355	525	0	41,4	47,1
	400	570	525	17,4	55,9
	450	620	535	18,9	17,6
	500	680	535	20,	19,2
	560	740	535	0	20,
	600	780	54	21,2	4
	630	810	0	22,6	21,8
	710	890	54	24,	23,3
	800	980	0	0	24,
1000	900	1080	54	24,	6
			0	8	25,4

Ød [mm]	Ød / Ø d [mm]	L [mm]	H [mm]	poids [kg]	
1120	1000	1180	59	35,3	37,3
	1120	1300	0	41,8	47,7
	1250	1430	59	45,6	56,4
	500	680	0	27,9	28,4
	560	740	59	29,5	30,
	600	780	0	30,6	0
	630	810	65	31,4	31,0
	710	890	0	34,3	31,8
	800	980	65	36,7	35,3
	900	1080	0	39,7	37,8
1250	1000	1180	65	42,9	40,
	1120	1300	0	46,	6
	1250	1430	65	7	44,
	500	680	0	50,7	4
	560	740	65	31,0	48,
	600	780	0	32,8	8
	630	810	65	34,	57,0
	710	890	0	0	31,7
	800	980	65	34,9	33,2
	900	1080	0	38,	34,3
1400	1000	1180	65	0	35,2
	1120	1300	0	40,	38,8
	1250	1430	65	7	41,5
	1400	1580	0	43,7	44,
	1500	1680	65	47,3	5
	1600	1780	0	51,4	48,
	600	780	715	55,6	6
	630	810	715	60,5	53,0
	710	890	715	63,9	57,3
	800	980	715	67,	67,7
1500	900	1080	715	4	75,4
	1000	1180	715	37,9	83,8
	1120	1300	715	38,9	38,1
	1250	1430	715	42,2	39,0
	1400	1580	715	45,3	42,9
	1500	1680	715	48,	45,8
	1600	1780	715	6	49,
	630	810	715	52,7	0
	710	890	715	57,2	53,3
	800	980	79	61,7	58,0
1500	900	1080	0	67,	62,5
			79	0	67,8

Tés et croix

CR



SOFT'R

Dimensions

Ød [mm]	Ød / Ø d [mm]	L [mm]	H [mm]	poids [kg]	
1000	1000	1180	88	56,2	56,5
1120	1120	1300	0	60,	61,5
1250	1250	1430	88	9	66,1
1400	1400	1580	0	65,6	71,5
1500	1500	1680	88	71,1	75,3
1600	1600	1780	0	74,	83,
1600	710	890	88	8	0
	800	980	0	78,	48,
	900	1080	88	7	5
	1000	1180	0	48,	51,7
	1120	1300	88	0	55,3
	1250	1430	0	51,4	59,8
	1400	1580	98	55,2	65,
	1500	1680	5	59,8	0
	1600	1780	98	64,	69,7
			5	5	75,3
			98	69,	79,2
			5	6	83,1
			98	75,	
			5	4	
			98	79,3	
			5	83,3	
			98		
			5		
			98		
			5		
			98		
			5		
			98		
			5		